

PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1900

Top Tec ATF 1900

POPIS

Vysoce výkonný převodový olej nové generace do automatických převodovek. Obsahuje vybrané základové oleje a nejmodernější jakostní aditivní komponenty. Redukovaná viskozita přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot a rovněž ke zvýšené účinnosti motoru. Díky výborné stabilitě třecích hodnot je možné realizovat dlouhé intervaly výměny oleje.

VLASTNOSTI

- snížení spotřeby pohonných hmot
- dobré viskózní a teplotní vlastnosti
- výborná stabilita třecích hodnot
- vysoký stupeň účinnosti
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

MB 236.15

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 19,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 4,4	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 10000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 148		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +190	°C	DIN ISO 2592
Barva / vzhled	: modrozelená		

OBLAST POUŽITÍ

Převodový olej vyvinutý především pro sedmistupňové automatické převodovky značky Mercedes-Benz typu 722.9 a rovněž 724.5 (hybrid).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla. Nemíchat s oleji jiných specifikací!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3648	D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21267	ALG-GB-ARAB-F
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 3649	D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 20030	USA-CAN (-EN-F-)
60 l	plechový sud	Obj. č. 20615	D-GB

