

OLEJ DO CENTRÁLNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ 2300

Zentralhydraulik-Öl 2300

POPIS

Hydraulický olej na bázi minerálních olejů se širokým rozsahem použití, speciálně přizpůsobený pro splnění požadavků vozidel značky Mercedes-Benz. Vybraná kombinace obsažených aditiv umožňuje oleji dosahovat výborné ochrany proti stárnutí a oxidaci. Vlivem extrémně vysokého indexu viskozity je zaručena optimální činnost všech agregátů a systémů za všech provozních podmínek.

VLASTNOSTI

- dobré viskózní a teplotní vlastnosti
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- excelentní ochrana proti korozi
- výborná odolnost proti oxidaci
- vysoká ochrana proti opotřebení
- optimální odolnost proti stárnutí

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:
MB 343.0

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,865	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 16,3	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 4,35	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 20000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 191		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +160	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro hydraulické systémy osobních vozidel značky Mercedes-Benz, jako jsou např. regulátory výšky vozidla, hydropneumatické pérování, hydraulická zařízení ASD, 4Matic a systémy sklápěcích střech. Použít olej pouze v souladu s předepsanými specifikacemi výrobce agregátu, případně motorového vozidla.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorového vozidla, případně hydraulického zařízení. Olej lze doplňovat také do systémů, které byly naplněny originálním olejem od jejich výrobců. Optimální účinnost je ale zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 3665 D-GB-I-E-P

