

PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1400

Top Tec ATF 1400

POPIS

Top Tec ATF 1400 je vysoce výkonný převodový olej nové generace na syntetické bázi určený pro automatické převodovky. Olej byl speciálně vyvinutý pro automatické převodovky CVT (bezstupňové samočinné převodovky) s ohebným ocelovým řemenem nebo trakčním řetězem. Moderní základové oleje a vybraná aditiva poskytují nejvyšší možnou ochranu proti pění, což je pro převodovky CVT potřebné. Rovněž se vyznačuje velmi dobrou odolností proti stárnutí a oxidaci. Olej Top Tec ATF 1400 je vyzkoušený a osvědčený především pro převodovky Auto-tronic ve vozidlech Mercedes-Benz třídy A a B a také pro bezstupňové automatické převodovky Multitronic ve vozidlech Audi.

VLASTNOSTI

- vynikající třecí vlastnosti
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- vynikající odolnost proti opotřebení
- zabraňuje pění
- vynikající odolnost vůči oxidaci
- excelentní ochrana proti korozi
- dobré viskózní a tepelné chování
- extrémní odolnost vůči stárnutí

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Dodge CVTF+4 • Dodge NS-2 • Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • GM/Saturn DEX-CVT • Honda HCF2 • Honda HMMF • Hyundai SP-CVT 1 • Jeep CVTF+4 • Jeep NS-2 • KIA SP-CVT 1 • MB 236.20 • Mini Cooper (E2L 7/99) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Nissan CVT NS-3 Fluid • Subaru E-CVT • Subaru High Torque CVTF • Subaru Lineartronic CV-30 • Subaru Lineartronic CVTF • Subaru Lineartronic CVTF II • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Green 1 • Suzuki CVT Green 2 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Toyota CVTF FE • Toyota TC • VW G 052 180 • VW G 052 516

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 32,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 7,1	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 20000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 194		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Olej pro automatické převodovky CVT nové generace s ohebným ocelovým řemenem nebo trakčním řetězem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jinými oleji.

PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1400

Top Tec ATF 1400

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plastová lahev	Obj. č. 3662	D-GB-I-E-P
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 3669	D-NL-F-GR-ARAB
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 21257	ALG-GB-ARAB-F
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3692	D-GB-I-E-P
	60 l	plechový sud	Obj. č. 20614	D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 3661	D-GB

