Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

TĚSNĚNÍ PLOCH

Flächen-Dichtung

POPIS

Přípravek je jednokomponentní lepidlo na bázi dimetakrylát esteru. Neobsahuje žádná rozpouštědla. Má střední pevnost, vysokou viskozitu a je anaerobní (vytvrzuje se bez kyslíku).

VLASTNOSTI

- vytvrzení bez přístupu kyslíku
- pomalé kontrolované vytvrzení
- dobrá přilnavost na kolmých plochách
- odolnost vůči zatížení a vibracím
- střední pevnost

TECHNICKÁ DATA

Báze	: dimetakrylát ester		
Třída pevnosti	: střední pevnost		
Pevnost ve smyku	: 17	N/mm²	DIN 54452
Teplotní rozsah	: -60 až +150	°C	
Barva / vzhled	: modrá		
Doba použitelnosti v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců		
Doporučená teplota při skladování	: +8 – +21	°C	

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro těsnění přírub, těles a rovněž krytů. Šířka těsněné spáry může být až do rozměru 0,3 mm.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Těsněné součástky musí být zbavené všech nečistot, jako jsou olejové povlaky, špína, barvy nebo jiné usazeniny. Pro dosažení optimálního těsnicího účinku je vhodné těsněné plochy zdrsnit.

DOSTUPNÁ BALENÍ

50 g	plastová lahvička	Obj. č. 3810 D
50 g	blistr	Obj. č. 3850 D

