

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE HD 150

Motorbike Gear Oil HD 150

POPIS

Speciální syntetický převodový olej pro primární pohony motorů Harley-Davidson. Optimální mazání v celém teplotním rozsahu. Syntetický základový olej zaručuje optimální tlakovou odolnost.

VLASTNOSTI

- vysoká schopnost odolávání tlaku
- vynikající chování při nízkých teplotách
- velmi dobrá snášenlivost s těsněními
- vysoká ochrana proti opotřebením
- vysoká odolnost proti stárnutí

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity ISO	: VG 150		DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 156,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 21,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 161		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Deemulgační schopnost při +82 °C	: 20	min	DIN ISO 6614
Pěnivost při +24 °C	: 75/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 100/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 100/0	ml	ISO 6247
Korozivní účinek na ocel	: 0-B		DIN ISO 7120
Korozivní účinek na měď	: 1-125 A3		DIN EN ISO 2160
Krátký test ozubených kol FZG, normální test A/8,3/90			
- stupeň poškození	: > 12		
- změna specifické hmotnosti	: < 0,27	mg/kWh	DIN 51354 T2
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro použití v primárních řetězových pohonech a spojkách u většiny modelů Harley-Davidson vyrobených v letech 1984 až 2010. **Pozor:** Nepoužívat v modelech používající řemenový primární pohon!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Musí být dodrženy předpisy společnosti Harley-Davidson.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l plastová lahev Obj. č. 3822 D-GB-I-E-P

