

TEKUTÝ TUK ZS K00K-40

LM Fließfett ZS K00K-40

POPIS

Tekutý tuk na bázi mýdel lithia s obsahem pečlivě vybraných surovin a aditiv. Vyznačuje se optimálními mazacími vlastnostmi, odolností proti vodě, přilnavostí a vysokou odolností vůči tlakovému namáhání. Označení podle DIN 51502: K00K-40.

VLASTNOSTI

- excelentní přilnavost
- dobrá odolnost vůči vodě
- minimalizuje opotřebení
- výtečné mazací vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: K00/000K-40		DIN 51502
Klasifikační stupeň NLGI	: 00/000		DIN 51818
Penetrace (1/10 mm)	: 400 – 460		DIN ISO 2137
Bod skápnutí	: +165	°C	DIN ISO 2176
Tlak tečení při -40 °C	: < 1400	mbar	DIN 51805
EMCOR – stupeň koroze	: 0/0		DIN 51802
Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C	: 1 b		DIN 51811
Odolnost proti vodě	: 1 - 90		DIN 51807-1
<u>Základový olej</u>			
Viskozita při +40 °C	: 45,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Bod vzplanutí	: +184	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně doporučený tuk pro centrální mazací soustavy užitkových motorových vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Použití odpovídá obvyklému způsobu pro tekuté tuky. Je nutno dodržovat provozní a servisní předpisy výrobce převodovky a ložisek.

DOSTUPNÁ BALENÍ

5 kg	plastové vědro	Obj. č. 4714 D-GB
25 kg	plastové vědro	Obj. č. 4715 D-GB

