

SORPČNÍ PROSTŘEDEK NA OLEJ

Öl- und Chemikalienbinder

POPIS

Výkonný sorpční prostředek na bázi 100 % polyuretanové tuhé pěny. Schopnost nasávání oleje není téměř vůbec snižována přítomnou vodou a je prakticky 100 %. Sorpční prostředek odpovídá požadavkům pro typ I, II a III/SF s dodatkem "R" (Sdělení Ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů z 12.03.90 a 23.04.98 pro typ I, II, RSF).

VLASTNOSTI

- bezezbytkové spalování
- vhodný pro vnitřní i venkovní prostory
- velká vydatnost
- vhodný také pro odtahové služby a hasiče
- použitelný i na mokřem podkladu
- váže olej, pohonné hmoty a hydrofobní (nesmáčivé) chemikálie

TECHNICKÁ DATA

Báze	: granulát
Barva / vzhled	: světle hnědá, světle žlutá
Báze	: polyuretan
Velikost granulí	: 0,5 – 4 mm
Zápach	: bez zápachu
Sací schopnost	: 1 l prostředku nasaje 0,58 l oleje
Sypná hmotnost	: ~ 296 g/l
Skladovací stabilita	: > 5 let
Bod vzplanutí	: ~ +300 °C

OBLAST POUŽITÍ

Pro malé i rozsáhlé plošné použití ve vnitřním i venkovním prostoru.

POUŽITÍ

Obzvláště u rozsáhlých plošných použití a u neznámých tekutin nebo směsí je vhodné nejdříve prověřit snášenlivost nasávané tekutiny se sorpčním prostředkem. Nanést na likvidovanou tekutinu cca 5 mm silnou vrstvu sorpčního prostředku a po nasátí tekutiny do granulí tyto sebrat do vhodných nádob. Sací účinek granulí je možné zlepšit a urychlit zametáním (sem a tam) tvrdým koštětem.

Sorpční prostředek je vhodný pro použití v běžných sypacích zařízeních. Při vysypávání prostředku z pytlů je potřeba dbát na všeobecné bezpečnostní předpisy a také na směr a sílu větru. Kromě toho je potřeba dát pozor na nebezpečí vznícení zážehem včetně možnosti vzniku elektrostatického náboje.

Podle vyhlášky BMU z 12.03.1990 (GMBI č. 18 S. 337) je požadováno pro dostatečné vyčištění dopravních ploch nejméně dvojnásobné použití sorpčního prostředku a následné očištění vodou s 1% roztokem smáčedla. Roztok smáčedla musí být, pokud možno, rovněž ekologicky odstranitelný.

Pro odstranění použitého sorpčního prostředku je potřeba se řídit předpisy pro odstraňování odpadů, které platí pro nasátou kapalinu.

DOSTUPNÁ BALENÍ 25 l plastový pytel Obj. č. 7250 D-GB-I-E-P

