Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ SNOWMOBIL 0W-40

Snowmobil Motoroil 0W-40

POPIS

Plně syntetický lehkoběžný motorový olej. Zaručuje nejrychlejší promazání motoru a optimální mazání už od jeho prvních otáček. Nízkou viskozitou a vysokou střihovou stabilitou mazacího filmu disponuje olej díky obsahu syntetických základových olejů a použití nejpokrokovější aditivní technologie. Spolehlivě zabraňuje vzniku usazenin, snižuje ztráty třením v motoru a přispívá k maximálnímu snížení opotřebení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů.

VLASTNOSTI

- excelentní ochrana proti opotřebení
- extrémně vysoká teplotní stabilita
- výborná bezpečnost mazání
- rychlý rozvod oleje při nízkých teplotách
- extrémně nízká ztráta odpařením
- výtečná čistota v motoru
- testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- optimální tlak oleje za všech provozních podmínek

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3 ● ACEA B4 ● API CF ● API SM

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 81,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 179		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 10,5	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně přizpůsobený motorový olej pro použití ve čtyřtaktních motorech sněžných skútrů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce sněžného skútru nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 7520 D-RUS-GB
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 2261 D-RUS-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 9048 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 29.04.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 23/14/04/2020.