

## MOTOROVÝ OLEJ SPECIAL TEC LR 5W-20

Special Tec LR 5W-20

### POPIS

Moderní lehkoběžný motorový olej prémiové třídy. Byl speciálně vyvinutý pro celoroční použití v motorech značek Jaguar a Land Rover. Základové oleje na bázi syntetické technologie v kombinaci s nejnovějšími aditivami zaručují oleji výbornou ochranu proti opotřebením a sníženou spotřebu oleje a pohonných hmot. Udrží čistotu v motoru a zajišťuje jeho rychlé promazání.

### VLASTNOSTI

- vynikající vlastnosti při vysokých i nízkých teplotách
- výborná ochrana proti opotřebením
- výtečná čistota v motoru
- spoří pohonné hmoty a snižuje emise škodlivých látek
- testovaný v motorech s turbodmyčadly a katalyzátory
- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- optimální odolnost vůči stárnutí
- lehčí běh motoru
- vysoká bezpečnost mazání motoru
- dlouhá životnost motoru
- mísitelný s běžnými motorovými oleji
- vysoká odolnost proti odstřížení mazací vrstvy

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 925-B • ILSAC GF-3 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Ford WSS-M2C 925-A

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-20		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 43,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 8,1	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskozita při -35 °C (MRV)	: ≤ 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 163		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,6	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,9	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 10,1	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: ≤ 1,3	%	DIN 51575
Barva / vzhled	: L 2,5		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Speciálně přizpůsobený motorový olej vysokým požadavkům, které kladou na svoje vozidla Jaguar a Land Rover. Olej se hodí pro prodloužené intervaly výměn a pro vysoké požadavky na motory.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet odpovídající servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru! Optimální účinnost je zaručena pouze v nsmíšeném stavu s jiným olejem!

### NABÍDKA BALENÍ

5 l plastový kanystr      Obj. č. 8460 BOOKLET  
205 l plechový sud      Obj. č. 1783 D-GB

