

## ŘADA TRUCK ÚPRAVA MOTOROVÉHO OLEJE

Truck Series Oil Treatment

### POPIS

Ochrana motoru s obsahem MoS<sub>2</sub>. Obsažený molybdendisulfid (MoS<sub>2</sub>) vytváří na všech površích vysoce odolnou mazací vrstvu. Zajišťuje vysokou provozní bezpečnost díky optimální ochraně proti opotřebení. Snižuje tření a opotřebení v motoru a zajišťuje jeho klidný chod. Snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot.

### VLASTNOSTI

- výtečná ochrana proti opotřebení
- zvyšuje provozní bezpečnost
- snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot
- minimalizuje tření
- vynikající vlastnosti při nouzovém chodu motoru
- zvyšuje klidnost chodu motoru

### TECHNICKÁ DATA

|                      |                             |                    |              |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Báze                 | : suspenze MoS <sub>2</sub> |                    |              |
| Barva / vzhled       | : černá                     |                    |              |
| Obsah pevných látek  | : ~ 3                       | %                  |              |
| Hustota při +15 °C   | : 0,9                       | g/cm <sup>3</sup>  | DIN 51757    |
| Bod vzplanutí        | : +201                      | °C                 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí          | : -20                       | °C                 | DIN ISO 3016 |
| Viskozita při +40 °C | : 95                        | mm <sup>2</sup> /s |              |
| Forma                | : kapalina                  |                    |              |
| Zápach               | : charakteristický          |                    |              |

### OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny běžné motorové oleje v benzinových a dieselových motorech.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Optimální účinnost přísady je přidáním do motorového oleje po jeho výměně. Je však možné přidat přísadu i v intervalu mezi výměnami oleje. Obsah dózy 500 ml stačí až pro 7 l motorového oleje. Pro optimální účinek přísady je nutná minimální náplň 3 litrů motorového oleje.

### POZNÁMKA

**Přísada není vhodná pro motory s mokrou spojkou!**

### DOSTUPNÁ BALENÍ

|        |               |                             |
|--------|---------------|-----------------------------|
| 500 ml | plechová dóza | Obj. č. 20998 GB-F-RUS-ARAB |
| 500 ml | plechová dóza | Obj. č. 21456 GB-P          |

