

PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1950

Top Tec ATF 1950

POPIS

Převodový olej do automatických převodovek pro optimální výkon díky silné kombinaci účinných látek. Redukovaná viskozita přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot a rovněž ke zvýšené účinnosti motoru. Díky výborné stabilitě třecích hodnot je možné realizovat dlouhé intervaly výměny oleje.

VLASTNOSTI

- snížení spotřeby pohonných hmot
- dobré viskózní a teplotní vlastnosti
- výborná stabilita třecích hodnot
- vysoký stupeň účinnosti
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:
MB 236.17

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,840	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 24,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 5,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 15000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 165		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -54	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +180	°C	DIN ISO 2592
Barva / vzhled	: hnědá		

OBLAST POUŽITÍ

Převodový olej Top Tec 1950 byl vyvinutý především pro devítistupňové automatické převodovky typu 725.0/1 značky Mercedes-Benz.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla. Nemíchat s oleji jiných specifikací!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 21378 D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 21379 BOOKLET

