

OLEJ DO CENTRÁLNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ 2600

Zentralhydrauliköl 2600

POPIS

Kapalina do centrálních hydraulických systémů od LIQUI MOLY splňuje nejvyšší technické požadavky a hodí se pro četné použití v automobilové oblasti. Pečlivě zvolené složení z nejlepších komponentů dodávají kapalině excelentní tepelné vlastnosti, které zaručují plnou funkčnost systémů i při nízkých teplotách až do teploty -45 °C. Všechny centrální hydraulické oleje přesvědčují vynikající ochranou proti opotřebení, stárnutí a korozi, stejně jako optimálními hodnotami tření a minimálním napěněním.

VLASTNOSTI

- dobré viskózní a teplotní vlastnosti
- nejvyšší teplotní stabilita
- optimální odolnost proti stárnutí
- výborné vlastnosti při nízkých teplotách
- vynikající ochrana proti korozi

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Ford WSA-M2C 195-A • GM 88901975 • GM 89021184 • GM 9985010 • GM 9985835 • Hyundai PSF-3 • Hyundai PSF-4 • Chrysler MS-5391 • Chrysler MS-11655 • Chrysler MS-1872 • Kia PSF-3 • Kia PSF-4 • MB 236.3 • Mitsubishi PS Fluid • Nissan PSF-II • Opel B 040 2012 • Saab 30 09 800 • Saab 30 32 380 • Saab 93160548 • Subaru K0209A0080 • Toyota Type EH 008886-01 • Volvo 1161529 • Volvo 30741424

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,840	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 30,0	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 7,0	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 200		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -69	°C	DIN ISO 3016
Barva / vzhled	: nažloutlá		

OBLAST POUŽITÍ

Tato syntetická hydraulická kapalina s bezpopelovými přísadami se optimálně hodí pro systémy řízení, elektrohydraulické skládání střeš, systémy regulace výšky vozidel, hydropneumatické pérování, tlumicí systémy, výklopné systémy kabin řidiče atd.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace a předpisy výrobce hydraulického zařízení, případně motorového vozidla. Kapalinu lze také použít pro doplňování hydraulických olejových systémů. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 21603 D-GB-I-E-P

