

MOTOROVÝ OLEJ MARINE 2T

Marine 2T Motor Oil

POPIS

Výkonný dvoutaktní motorový olej na bázi vybraných základových olejů a speciálních aditiv. Zajišťuje spolehlivé mazání, vysokou provozní spolehlivost a výbornou ochranu před opotřebením a korozí. Žádné žárové zápaly, bezdýmové spalování.

VLASTNOSTI

- vysoká spolehlivost mazání
- vysoká ochrana proti opotřebení
- zabraňuje žárovým zápalům
- samomísitelný
- bezezbytkové spalování

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

TECHNICKÁ DATA

Viskozita při +40 °C	: 57,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 145		DIN ISO 2909
Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm ³	DIN 51757
Bod vzplanutí	: +104	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Číslo celkové alkality	: 9,8	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: <0,02	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: červená		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro vzduchem i vodou chlazené dvoutaktní závěsné lodní motory s mazáním palivovou směsí nebo s odděleným mazáním. Olej je samomísitelný.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Shodné použití jako u ostatních dvoutaktních olejů s mazáním palivovou směsí nebo odděleným mazáním. Dodržet směšovací poměr s benzinem podle pokynů daných výrobcem motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová dávkovací lahvička	Obj. č. 25086 D-GB-I-E-P
1 l	plastový kanistr	Obj. č. 25019 BOOKLET
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 25020 BOOKLET

