

PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ MARINE 2T

Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil

POPIS

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej pro dvoutaktní závěsné lodní motory. Olej je rychle biologicky odbouratelný (80 % po 21 dnech podle testu CEC L-33-T-82). Jakostní základové oleje a speciální aditiva zajišťují výtečné mazání, vysokou provozní spolehlivost a výbornou ochranu před opotřebením a korozi. Optimální čistota v motoru. Žádné žárové zápaly, bezdýmové spalování. Výkonost oleje: TC-W3.

VLASTNOSTI

- optimální mazání při všech provozních podmínkách
- zabraňuje tvorbě usazenin při spalování
- biologicky odbouratelný
- vysoká ochrana proti opotřebením
- bezpopelové spalování
- zabraňuje žárovým zápalům
- výborná ochrana před korozi

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

NMMA (National Marine Manufacturers Association) TC-W3

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,935	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 49,0	mm ² /s	DIN 51757
Viskozita při +100 °C	: 8,3	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 145		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +250	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
Biologická odbouratelnost po 21 dnech	: > 80	%	CEC L-33-T-82
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 6,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro vzduchem i vodou chlazené dvoutaktní závěsné lodní motory s mazáním palivovou směsí nebo s odděleným mazáním. Výborně se hodí pro vysoce výkonné lodní motory. Biologická odbouratelnost je 80 %/21 dní podle CEC L-33-T-82.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Shodné použití jako u běžných dvoutaktních olejů s mazáním palivovou směsí nebo odděleným mazáním. Směšovací poměr benzínu s olejem je nutno dodržovat dle pokynů daných výrobcem motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 25021 BOOKLET

