

TUK PRO LODNÍ NAVIJÁKY

Marine Winschfett

POPIS

Syntetický vysoce jakostní mazací tuk s pevnými mazacími látkami PTFE. Tento tuk byl speciálně vyvinutý pro navijáky a vrátky všech druhů. Díky obsaženým pevným mazadlům výborně snižuje tření a poskytuje extrémně vysokou ochranou proti opotřebení. Odolává sladké i slané vodě a disponuje velmi dobrou přilnavostí. Neobsahuje žádné pryskyřice a kyseliny.

VLASTNOSTI

- excelentní odolnost vůči tlakovému zatížení a ochrana proti opotřebení
- výborná přilnavost
- vynikající odolnost vůči mořské a slané vodě
- zaručuje dlouhou životnost

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: KHCF1N-35	
Zahušťovadlo	: gel	
Báze	: syntetický olej	
Teplotní rozsah pro použití	: -35 – +150 °C	
Barva / vzhled	: bílá	
Klasifikační stupeň NLGI	: 1	DIN 51818
Bod skápnutí	: žádný	DIN ISO 2176
Viskozita při +40 °C (základový olej)	: 440,0	mm ² /s DIN 51562
Odolnost vůči vodě	: 0	DIN 51807

OBLAST POUŽITÍ

Výborně se hodí pro mazání navijáků a vrátků, ve kterých jsou použity různé kombinace materiálů, jako jsou neželezné kovy nebo plasty s kovy. Tuk je silně přilnavý a neutrální vůči škodlivým vlivům životního prostředí.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před aplikací tuku musí být ošetřované plochy čisté a zbavené zbytků, jako jsou maziva, špína a vlhkost.

DOSTUPNÁ BALENÍ

100 g plastová tuba Obj. č. 25045 D-F-I-E-GR

