

VYSOCE VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ MARINE 85W-90

Marine High Performance Getriebeöl 85W-90

POPIS

Speciální vysoce výkonný převodový olej pro námořní použití. S jedinečným balíčkem aditiv zaručuje, obzvláště při kontaminaci vodou, vynikající ochranu před opotřebením. I při vysokém zatížení a otáčkách motoru je extrémně odolný vůči tlaku. Díky výborné antikorozi ochrání a velmi dobré odolnosti proti oxidaci je dokonale vhodný pro námořní účely. Zabraňuje vzniku olejového kalu a usazenin také při vyšších provozních teplotách.

VLASTNOSTI

- výborná ochrana proti korozi
- vysoká únosnost tlakového zatížení
- dobré viskozitní a teplotní vlastnosti
- stabilita vůči stárnutí a změně viskozity
- excelentní vysokotlaké vlastnosti a ochrana proti opotřebením

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 85W-90	SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,880 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 163,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 15,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -12 °C (Brookfield)	: ≤150000 mPa.s	ASTM D 2983-05
Index viskozity	: 96	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -27 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +224 °C	DIN ISO 2592
Barva / vzhled	: modrá	

OBLAST POUŽITÍ

Splňuje specifikace současných výrobců převodovek pro námořní oblast. Je vhodný pro závěsné motory značky Mercury od výkonu 75 koní a také pro Z-pohony značky MerCruiser. Může být použit jako náhrada za vysoce výkonné převodové oleje s viskozitou SAE 90.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce plavidla nebo lodní převodovky. Nemíchat s oleji jiných specifikací.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 25078 D-F-I-E-GR
1 l	plastová lahev	Obj. č. 25079 GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 25080 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 25081 D-GB

