

PRO-LINE ČISTIČ ŠKRTICÍ KLAPKY

Pro-Line Drosselklappenreiniger

POPIS

Speciální prostředek s obsahem aktivních rozpouštědel určený pro čištění typického zašpinění a nánosů v sání a oblasti škrticí klapky u benzinových spalovacích motorů. Rozpouští a odstraňuje všechny mazlavé nečistoty a usazeniny, jako je olej, pryskyřice, lepidla apod. Spolehlivě čistí trysky a vnitřní díly sacího systému. Zaručuje funkčnost pohyblivých dílů a zvyšuje provozní spolehlivost benzinových motorů.

VLASTNOSTI

- výborný čistící účinek
- jednoduché použití
- umožňuje čištění bez demontáží
- optimální a hospodárné použití
- rychlé čištění
- testovaný v motorech s katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Báze	: směs rozpouštědel
Forma	: kapalina, aerosol
Barva / vzhled	: žlutá
Zápach / vůně	: aromatická
Hustota při +20 °C	: 0,87 g/cm ³
Bod vzplanutí	: -19 °C

OBLAST POUŽITÍ

Pro oblast sání a škrticí klapky včetně trysek a vrtaných otvorů. Používat pouze v zážehových (benzinových) spalovacích motorech!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vytvořit přímý přístup ke škrticí klapce. Pro zahájení čištění nastartovat motor.

Pokud motor není schopný při sejmutém sacím potrubí udržet otáčky nebo nešel vůbec nastartovat, je potřeba při vypnutém zapalování odpojit konektor snímače množství vzduchu. V takovém případě po ukončení čištění musí být uložená chyba odstraněna z řídící jednotky motoru pomocí vhodného diagnostického zařízení, případně musí být snímač znovu aktivovaný.

Při udržování středních otáček motoru (min. 2.000 otáček za minutu) nastříkat pomocí stříkací sondy celou čištěnou oblast. Pokud otáčky motoru během aplikace kolísají o více než 1.000 otáček za minutu, je důležité zkrátit intervaly stříkání čističe. Je potřeba dbát na to, aby se čistič nedostal do kontaktu se snímačem množství vzduchu a lakovanými součástmi.

Pokud jsou na škrticí klapce, v sacím potrubí nebo na sacích ventilech usazené tvrdé nánosy, může být čištění opakováno s druhou dávkou.

Po skončení čištění nechat motor běžet při min. 2.000 otáčkách za minutu ještě cca 20 vteřin, aby došlo ke spálení zbývajících množství čističe ze sacího systému.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 5111 D-GB-E-P
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2846 GB-DK-FIN-N-S
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 8986 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 20884 JP
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21513 F-D

