



Informace o produktu

Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20

Okamžitá ochrana od momentu nastartování

Popis

Inteligentní molekuly oleje Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 ulpívají na součástech motoru jako magnet a tím výrazně snižují* opotřebenění. Technologie mikrofiltrace je Vaší zárukou profesionální kvality.

Až 75 % opotřebenění motoru vzniká při jeho zahřívání na provozní teplotu. Když motor zastaví, běžný olej steče z kritických částí motoru, avšak olej Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 nikoliv. Inteligentní molekuly tohoto oleje totiž přilnou k součástem motoru a vytváří tak ochranný mazací film, který je připraven chránit motor od okamžiku nastartování. Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 byl speciálně navržen tak, aby zabezpečoval vynikající ochranu současných moderních motorů.

**test probíhal dle Sequence IVA wear test*

Použití

Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 byl vytvořen ve spolupráci se společností Ford pro použití v jejich nejnovějších motorech Ford EcoBoost, které požadují olej viskozitní třídy SAE 5W-20 a specifikace Ford WSS-M2C948-B.

Výhody

Inteligentní molekuly oleje Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20:

- ulpívají na kritických částech motoru,
- vytvářejí ochranný mazací film, který chrání motor vůči opotřebenění během startu a po něm,
- přilnou ke kovovým povrchům a tím je chrání vůči opotřebenění,
- poskytují průběžnou ochranu motoru za všech jízdních podmínek, stylů jízdy a teplot.

Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 poskytuje vynikající výkonnost i při extrémně nízkých teplotách. Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 je formulován na míru nejnovějším úsporným motorům Ford EcoBoost.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	undefined
Hustota při 15 °C	ASTM D1298	g/ml	0,847
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,2
Viskozita, CCS -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3450
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44
Viskozitní index	ASTM D2270	None	166
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutí, PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	0,8

Výkonnostní specifikace produktu

Meets Ford WSS-M2C948-B

Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20
11 Sep 2015
Castrol, Magnatec and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.
Ford is a trade mark of Ford Motor Company, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje j
hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna
vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledáte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz