

Eni i-Ride racing 5W-40



POUŽITÍ

Eni i-Ride racing 5W-40 je inovativní mazivo špičkové syntetické formulace, vyvinuté výzkumem Eni, aby splňovalo požadavky vysoce výkonných čtyřtákních motorů. Složení produktu bylo vyvinuté tak, aby zajistilo nejlepší výkon i za podmínek vyššího mechanického a tepelného namáhání, kterým jsou motocyklové motory vystaveny.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- **Eni i-Ride racing 5W-40** s jeho speciální aditivací je schopen zaručit dobrou čistotu motoru, zejména má vlastnosti, které umožňují účinnou kontrolu tvorby usazenin vystavených vysoké teplotě.
- Přijetí inovativní formulační technologie umožňuje zvýšit výkon motoru za všech provozních podmínek.
- Produkt účinně působí proti jevům opotřebení, ke kterým může dojít u motorů vystavených vyššímu namáhání.

SPECIFIKACE

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride racing 5W-40



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	854
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13.6
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	85
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	164
Viskozita při - 30°C	ASTM D 5293	mPa·s	6300
Bod vzplanutí	ASTM D 92	°C	232
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-36

