

SYST CHAIN

Popis

SYST CHAIN minerální olej určený pro celoroční mazání řetězů u řetězových pil. Jedná se o mimořádně výkonný produkt s přísadami proti opotřebení a zvýšení přilnavosti, jejichž použitím bylo dosaženo, že olejový film dlouhodobě pevně ulpívá na mazaných místech.

Vlastnosti

SYST CHAIN je možno použít pro celoroční mazání řetězů pil. Zároveň je určen i pro mazání pil listových a kotoučových, jejich vodítek a pojezdů, stejně tak i pro všechny ostatní druhy ztrátového mazání ve dřevozpracujícím průmyslu, např. u katrů.

Ke klíčovým užitným vlastnostem patří:

- Prodloužená životnost řetězů a snížené náklady na údržbu a opravy
- Nízká ztrátovost způsobená odstříkáním
- Vynikající ochrana proti opotřebení, mazání i za přítomnosti vody
- Dobré nízkoteplotní vlastnosti
- Dobrá ochrana proti korozi po odstavení
- Nízký sklon k vymytí vodou při práci v mokrých podmínkách
- Netoxický a nedráždivý zápach

Specifikace

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	-	ISO VG
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	12,0	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	80,0	DIN 51 562
Viskozitní index	-	98	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	>240	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	<-15	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	900	DIN 51 757

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Verze č. 1, 04/22