Eni i-Sint tech G 5W-30



POUŽITÍ

Eni i-Sint tech G 5W-30 je mazivo formulace syntetické technologie, navržené a vyrobené tak, aby vyhovovalo požadavkům na mazání pro motory GM, vyžadující maziva s dlouhými intervaly výměny (LL - Long Life) v souladu se specifikacemi: GM-LL-A-025 nebo GM-LLB- 025.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Formulace **Eni i-Sint tech G 5W-30** je vyvinutá tak, aby zabezpečila vynikající výkon v každých provozních podmínkách motoru.
- Tento produkt poskytuje ochranu mechanických komponent motoru před opotřebením a tvorbou usazenin.
- Výkon **Eni i-Sint tech G 5W-30** umožňuje dlouhodobé používání při vysokých teplotách a minimalizuje degradaci způsobenou tepelně oxidačními jevy.
- Výrobek se vyznačuje vynikající tekutostí při nízkých teplotách okolí, což usnadňuje nastartování motoru za takových podmínek.
- **Eni i-Sint tech G 5W-30** je vhodný pro mazání zážehových nebo vznětových motorů osobních automobilů nebo lehkých užitkových vozidel.

SPECIFIKACE

- API SL/CF
- GM LL-A-025, LL-B-025

Eni i-Sint tech G 5W-30



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	859
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm²/s	11.9
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	166
Viskozita při - 30°C	ASTM D 5293	mPa·s	6400
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	227
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-39
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10.5