Eni i-Sint professional 10W-40



POUŽITÍ

Eni i-Sint professional 10W-40 je motorový olej syntetické technologie navržený tak, aby vyhovoval požadavkům vznětových nebo benzínových motorů, které jsou montované do osobních a lehkých užitkových automobilů. Produkt je vhodný pro použití, když je požadována specifikace ACEA A3 / B4.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- **Eni i-Sint professional 10W-40** nabízí maximální výkon díky vynikajícím detergentním a dispergačním vlastnostem, které omezují tvorbu usazenin v motoru a zejména působí proti tvorbě uhlíkatých usazenin v oblastech vystavených vysoké teplotě.
- Jeho formulace byla vyvinutá tak, aby poskytovala produktu vysoký stupeň ochrany před opotřebením.
- Zvláštní pozornost byla věnována výběru surovin obsažených ve formulaci, které přispívají ke snížení spotřeby oleje v souvislosti s jevem odpařování vzhledem k nízké těkavosti tohoto produktu.
- Tepelně oxidační stabilita umožňuje účinné mazání mechanických částí motoru za různých provozních podmínek a po celou dobu životnosti olejové náplně.

SPECIFIKACE

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00
- ACEA A3/B4 (suitable for use)

Eni i-Sint professional 10W-40



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	868
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm²/s	14.1
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	158
Viskozita při - 25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	224
Bod tuhnutí	ASTM D 5950	°C	-27