

PEMA 2T

Syntetický olej pro dvoutaktní motory

Popis

PEMA 2 T je 100% syntetický olej prémiové kvality určený k mazání benzinových dvoutaktních motorů. Je vyrobený z vybraných základových olejů na bázi polyalfaolefinů skupiny III, s nejmodernější technologií aditivace. Navržen je tak, aby vyhovoval těm nejtvrdějším provozním podmínkám. Pro usnadnění identifikace je olej obarven červeně.

Vlastnosti a výhody

PEMA 2T při používání v dvoutaktních motorech nabízí tyto výhody:

- Maximalizuje zajištění mazání v širokém rozsahu teplot
- Doporučen pro rychlé startování i za velmi chladných podmínek, nebo po dlouhém období nečinnosti motoru
- Silný olejový film a vylepšená stabilita produktu zajišťují dlouhodobou ochranu motoru
- Speciálně vyvinuté složení, které způsobuje minimální tvorbu kouře
- Udržuje čistý motor minimalizováním usazenin, díky mimořádně nízkému obsahu popela

Použití

PEMA 2T lze použít prakticky ve všech dvoutaktních motocyklových a motokárových motorech, stejně tak v motorech u lesní, domácí a zahradní techniky. Je určen pro systémy vstřikování oleje i premix systémy.

Specifikace

API TC+
JASO M345 FD
ISO-L-EGD
TISI
APRILIA DFI

Technická data (typické hodnoty)

PEMA 2T	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	55	ASTM D – 445
Viskozitní index		125	ASTM D – 2270
Bod vzplanutí	°C	250	ASTM D – 92
Bod tuhnutí	°C	-35	ASTM D – 97
TBN	mg KOH/g	>1,0	ASTM D – 2896
Hustota při 15 °C	kg/m ³	0,875	ASTM D – 4052