

PEMA 4T SAE 30

Minerální olej pro čtyřtákní motory

Popis

PEMA 4T SAE 30 je e výkonný motorový olej na minerální bázi, vyvinutý pro celoroční provoz na mazání malých, vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motorů benzinových i dieselových u zahradní a lesní techniky.

Vlastnosti a výhody

PEMA 4T SAE 30 při používání v malých čtyřtákních motorech nabízí tyto výhody:

- Zajištění mazání v širokém rozsahu teplot
- Vynikající schopnost snášet teplotní zatížení a oxidační stabilita
- Schopnost udržovat optimální čistotu motoru
- Dobré chování při studených startech až do -20°C
- Minimální spotřeba oleje majícího nízkou tendenci k vypařování
- Neutrální k těsnicím materiálům
- Chrání před korozí i při sezonním odstavení zařízení

Použití

PEMA 4T SAE 30 je možné použít pro čtyřtákní motory sekaček, malotraktorů, kultivátorů a dalších motorových zařízení používaných v domácích a zahradních aplikacích, včetně stacionárních přístrojů, jako drtičů větví atd. Používá se rovněž jako olej kompresorový.

Specifikace

API CF/SF

Technická data (typické hodnoty)

PEMA 4T SAE 30	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Třída viskozity SAE		30	J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,7	ASTM D – 445
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	110	ASTM D – 445
Viskozitní index		105	ASTM D – 2270
Bod vzplanutí	°C	220	ASTM D – 92
Bod tuhnutí	°C	-20	ASTM D – 97
TBN	mg KOH/g	>6,0	ASTM D – 2896
Hustota při 15 °C	kg/m ³	0,875	ASTM D – 4052