

PEMA 4T SAE 10W-30

Minerální olej pro čtyřtákní motory

Popis

PEMA 4T SAE 10W-30 je výkonný motorový olej na minerální bázi, vyvinutý pro celoroční provoz na mazání malých, vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motorů benzinových i dieselových u zahradní a lesní techniky.

Vlastnosti a výhody

PEMA 4T SAE 10W-30 při používání v malých čtyřtákních motorech nabízí tyto výhody:

- Zajištění mazání v širokém rozsahu teplot
- Vynikající schopnost snášet teplotní zatížení a oxidační stabilita
- Schopnost udržovat optimální čistotu motoru
- Dobré chování při studených startech až do -25°C
- Minimální spotřeba oleje majícího nízkou tendenci k vypařování
- Neutrální k těsnicím materiálům
- Chrání před korozí i při sezonním odstavení zařízení

Použití

PEMA 4T SAE 10W-30 je možné použít pro čtyřtákní motory sekaček, malotraktorů, kultivátorů a dalších motorových zařízení používaných v domácích a zahradních aplikacích, včetně stacionárních přístrojů, jako drtičů větví atd.

Specifikace

ACEA A3/B3/B4

API CF/SF

Technická data (typické hodnoty)

PEMA 4T SAE 10W-30	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Třída viskozity SAE		10W-30	J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	11	ASTM D – 445
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	85	ASTM D – 445
Viskozitní index		160	ASTM D – 2270
Bod vzplanutí	°C	226	ASTM D – 92
Bod tuhnutí	°C	-25	ASTM D – 97
TBN	mg KOH/g	>100	ASTM D – 2896
Hustota při 15 °C	kg/m ³	0,870	ASTM D – 4052