

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

Okamžitá ochrana od momentu nastartování

Popis

Inteligentní molekuly oleje Castrol Magnatec Professional ulpívají na součástech motoru jako magnet a tím výrazně snižují* opotřebení. Až 75 % opotřebení motoru vzniká při jeho zahřívání na provozní teplotu. Když motor zastaví, běžný olej steče z kritických částí motoru, avšak olej Castrol Magnatec Professional nikoliv. Inteligentní molekuly tohoto oleje totiž přilnou k součástem motoru a vytváří tak ochranný mazací film, který je připraven chránit motor od okamžiku nastartování.

Castrol Magnatec Professional byl speciálně navržen tak, aby zabezpečoval vynikající ochranu současných moderních motorů.

* Test opotřebení Sequence IVA wear test

Podmínky použití

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 je vhodný pro použití v benzinových a dieselových motorech Ford, kde je požadován olej specifikace Ford WSS-M2C-913-C nebo dřívější specifikace.

Je také vhodný pro použití v automobilových benzinových a dieselových motorech, kde výrobce předepisuje olej viskozitní třídy SAE 5W-30 a specifikace ACEA A5/B5, A1/B1, API SN/CF nebo ILSAC GF-4.

Výhody

Inteligentní molekuly oleje Castrol Magnatec Professional A5 5W-30:

- Ulpívají na kritických částech motoru.
- Vytvářejí ochranný mazací film, který chrání motor vůči opotřebení během startu a po něm.
- Přilnou ke kovovým povrchům a tím je chrání vůči opotřebení.
- Jsou kombinovány se syntetickou technologií a tím tak poskytují zvýšenou ochranu za nízkých i vysokých teplot.
- Poskytují průběžnou ochranu motoru za všech jízdních podmínek, stylů jízdy a teplot.

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 poskytuje vynikající ochranu i za těch nejchladnějších podmínek. Jedná se o syntetický motorový olej vytvořený ve spolupráci se společností Ford tak, aby poskytoval maximální potenciál úspory paliva.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,84
Viskozita, kinematická při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,5
Viskozita CCS při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4580
Viskozita, kinematická při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53
Viskozitní index	ASTM D2270	None	164
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1,24
Bod vzplanutí, PMCC	ASTM D93	°C	207

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/CF
ILSAC GF4
Meets Ford WSS-M2C-913C

Skladování

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
24 Nov 2011

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz