

Castrol Transmax Z

Kapalina pro automatické převodovky

Popis

Castrol Transmax Z je vysoce kvalitní syntetická kapalina určená pro použití zejména v automatických převodovkách, ale i v manuálních převodovkách dle požadavku výrobce.

Použití

Je doporučen pro použití v automatických a poloautomatických převodovkách, které jsou používány v autobusech. Stejně tak je Castrol Transmax Z vhodný i do manuálních převodovek. Své uplatnění najde ve vozových parcích, kde se vyskytují různé typy převodovek například Voith, Renk, ZF, Allison a Mercedes-Benz, a vedle toho je vhodný i v jednotkách Leyland Pneumocyclic a Hydracyclic. Nabízí prodloužený interval výměny (120 000 km) v převodovkách ZF Ecomat, MB AT a Voith AT.

Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu.

Výhody

Castrol Transmax Z nabízí následující výhody:

- Excelentní odolnost vůči oxidaci prodlužuje životnost samotného oleje a nabízí potenciál prodloužených výměnných intervalů a nižších nákladů na provoz.
- Vylepšená ochrana vůči tvorbě úsad prodlužuje životnost převodovky.
- Snížení teploty v převodovce za náročných podmínek prodlužuje životnost oleje i převodovky a pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise.
- Optimalizované třecí charakteristiky poskytují hladší řazení a chrání vůči opotřebení.
- Vynikající tekutost za nízkých teplot zajišťuje zvýšenou ochranu převodovky zvláště při startování.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Transmax Z
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,836
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	38
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,5
Viskozitní index	ASTM D2270	-	170
Viskozita Brookfield při -40 °C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	8400
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-66
Bod vzplanutí (COC)	ASTM D92	°C	228

Výkonnostní specifikace produktu

MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2,

ZF TE-ML 04D,11B,14C,16M,16S, 20C, 25C

VW 501 60

MB-Approval 236.81

Voith H55.6336.xx

JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.

Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions.

Castrol Transmax Z

28 Oct 2019

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz