

## ÚDRŽBA DIESELOVÉHO SYSTÉMU

### Diesel-Systempflege

#### POPIS

Přísada „Údržba diesellového systému“ je kombinace účinných látek s vysokým obsahem čistících aditiv a látek zlepšujících mazivost. Proto je tato přísada speciálně sladěná s požadavky nejnovější technologie diesellových motorů, jako např. s vysokotlakým vstřikem „Common Rail“ a systémem vstřikování „čerpadlo-tryska“ (P/D). Je rovněž určena pro ochranu motorů proti opotřebení při spalování nafty s nízkým obsahem síry. Další přídatné látky s čistícími, rozpouštěcími a ochrannými vlastnostmi se starají o udržování bezvadné funkce vysoce přesně vyrobených vstřikovacích trysek. Prostřednictvím zvýšené vznětlivosti bude nafta při studeném motoru lépe spalována a tím dojde ke snížení zápachu výfukových plynů. Zajišťuje optimální spalování nafty a zabraňuje tvorbě sazí. Tím se prodlužuje životnost filtru pevných částic.

#### VLASTNOSTI

- optimalizuje výkon motoru
- testované v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- dobrá ochrana proti korozi
- odolný vůči oxidaci
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- udržuje výbornou čistotu
- zvyšuje cetanové číslo nafty
- zaručuje snížení spotřeby nafty
- minimalizuje opotřebení přesných součástek
- zvyšuje mazací schopnost nafty
- chrání filtr pevných částic
- zaručuje optimální průběh spalování palivové směsi
- odstraňuje usazeniny z celého palivového systému
- pomáhá regenerovat filtr pevných částic
- snižuje tvorbu sazí
- obzvláště vhodný pro vozidla jezdící krátké trasy a městská vozidla

#### TECHNICKÁ DATA

|                                      |                                     |                    |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Báze                                 | : kombinace aditiv v nosné kapalině |                    |             |
| Barva / vzhled                       | : červenohnědá                      |                    |             |
| Hustota při +15 °C                   | : 0,825                             | g/cm <sup>3</sup>  | ČSN 65 0201 |
| Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny | : III                               |                    |             |
| Bod vzplanutí                        | : < +63                             | °C                 |             |
| Viskozita při +40 °C                 | : < 7,0                             | mm <sup>2</sup> /s |             |
| Forma                                | : kapalina                          |                    |             |
| Zápach                               | : charakteristický                  |                    |             |

#### OBLAST POUŽITÍ

Přísada do nafty pro všechny diesellové motory se vstřikovacími systémy „Common Rail“ a „čerpadlo-tryska“. Vynikající pro konzervaci motorů při delším odstavení z provozu za extrémních podmínek.

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

Zvýšení vznětlivosti a rovněž i zlepšení mazivosti nafty s nízkým obsahem síry (Lubricity Performance) bude dosaženo pouze při trvalém přidávání. K tomu obsah dózy 250 ml stačí na 75 l nafty. Dávkování je 1:300.

Pro udržení čistoty vstřikovacích trysek a ochrany proti korozi je doporučeno přísadu přidat do nádrže po každých 2.000 km provozu.

Pro odstavení a konzervaci motoru přidat 1 % přísady do nádrže. Je nutné respektovat příslušné předpisy pro konzervaci.

Přísadu je možno přidat do nafty v kterékoli době, smíchání s naftou proběhne samovolně.

## ÚDRŽBA DIESELOVÉHO SYSTÉMU

Diesel-Systempflege

### POZNÁMKA

Zabránit současnému použití s produktem LIQUI MOLY Ochrana filtru pevných částic (DPF) – obj. č. 5148.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

|        |               |                               |
|--------|---------------|-------------------------------|
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 5139 D-F-NL           |
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 8953 GB-GR-I          |
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 2185 D-PL-BG          |
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 8357 D-E-P            |
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 8372 GB-ARAB-F        |
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 8386 D-H-RO           |
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 7506 D-RUS-UA         |
| 250 ml | plechová dóza | Obj. č. 20808 D-GB-SLO-SRB-HR |
| 200 l  | plechový sud  | Obj. č. 1776 D-GB             |

