

TUK NA PÓLY AKUMULÁTORU

Batterie-Pol-Fett

POPIS

Speciální tuk snášející se s plastickými materiály, vyvinutý pro ošetřování a údržbu automobilové elektroniky, a zvláště pak pro ochranu pólů akumulátorů a elektrických spojovacích prvků. Zabezpečuje jistější startování motoru a delší životnost akumulátoru. Zvyšuje ochranu proti korozi, zabráňuje vzniku plazivých proudů a snižuje elektrický odpor kontaktů.

VLASTNOSTI

- zabráňuje vzniku plazivých proudů
- snižuje elektrický odpor kontaktů
- dobrá ochrana před korozi
- velmi dobrá snášlivost s plastickými materiály
- dobré elektronické vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: K2G-30		DIN 51502
Klasifikační stupeň NLGI	: 2		DIN 51818
Barva / vzhled	: červená		
Penetrace (1/10 mm)	: 265 – 295		DIN ISO 2137
Bod skápnutí	: +145	°C	DIN ISO 2176
Separace oleje po 7 dnech při +40 °C	: 3,6	%	DIN 51817
Separace oleje po 18 hod. při +40 °C	: 1,1	%	DIN 51817
Tlak tečení při -30 °C	: < 1400	mbar	DIN 51805
EMCOR – stupeň koroze	: 0/0		DIN 51802
Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C	: 1 a		DIN 51811
Odolnost proti vodě	: 0 – 40		DIN 51807-1
<u>Základový olej</u>			
Viskozita při +40 °C	: 32,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -21	°C	DIN ISO 3016
Hustota	: 0,894	g/cm ³	

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně pro póly automobilových akumulátorů, spojovací kontakty a zástrčky v automobilové elektroinstalaci.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Znečištěné díly nejprve očistit a následně ošetřit tukem na póly akumulátory.

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 g	plastový sáček	Obj. č. 3139 D
10 g	plastový sáček	Obj. č. 8045 RUS
50 g	plastová tuba	Obj. č. 3140 D-GB-E
50 g	plastová tuba	Obj. č. 7643 D-RUS
1 kg	plechová dóza	Obj. č. 3142 D-GB-I-E-P

