

ČISTIČ KLIMATIZACE

Klimaanlagenreiniger (Spray)

POPIS

Prostředek je speciální čisticí kapalina, která bez nutnosti demontáže jednoduše a účinně zbavuje klimatizační zařízení v osobních a užitkových automobilech, autobusech a také v domácích klimatizacích plísní a bakterií (jako je např. legionářská bakterie). Čistič zanechává po vyčištění čerstvou a příjemnou vůni. **Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítku a v produktové informaci.**

VLASTNOSTI

- ničí plísně a bakterie
- čistí vzduchové kanály
- odstraňuje nepříjemný pach
- zajišťuje čerstvý a čistý vzduch
- vytváří ochranný film
- zlepšuje jízdní komfort
- mikrobiologický posudek k dispozici

TECHNICKÁ DATA

Báze	: dezinfekce, odstraňovač zápachů
Barva / vzhled	: bez barvy
Rozpustnost ve vodě	: mísitelný
Vůně	: charakteristická
Forma	: aerosol, kapalina
Bod vzplanutí	: nedá se použít
Hodnota pH	: 7
Skladovatelnost v neotevřeném originálním obalu	: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Přípravek je určený k čištění a dezinfekci klimatizace osobních a užitkových vozidel, autobusů a rovněž domácích klimatizačních jednotek.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah balení:

Obsah sprejové dózy postačí na jedno vozidlo nebo na klimatizační jednotku. Při použití je nutné dodržovat servisní doporučení k čištění výrobce klimatizace nebo vozidla. Pokud výrobce nevydal takové doporučení, je třeba postupovat dle následujícího doporučeného způsobu použití čističe klimatizace ve spreji. U klimatizací v užitkových vozidlech a autobusech a v domácích jednotkách je také možné čisticí kapalinu stříkat rovnou na povrch výparníku.

Doporučený postup LIQUI MOLY:

- Během čištění otevřít okna a důsledně při práci zabránit vdechování výparů.
- Zkontrolovat, zda jsou volné odtoky kondenzované vody.
- Povrch výparníku vysušovat po dobu 10 minut při běžícím motoru a při těchto nastaveních teploty a cirkulace vzduchu:
 - Vypnout klimatizaci a přepnout na režim cirkulace vzduchu.
 - Přívod vzduchu přepnout na spodní prostory (k nohám).
 - Teplotu a ventilátor nastavit na maximum.

Čištění klimatizace:

- Zavést do zařízení stříkací sondu čističe směrem k výparníku (ke středu vozidla). Viz pokyny pro konkrétní typy vozidel na www.liqui-moly.biz.
- Působením čisticí kapaliny při opatrném posouvání stříkací sondy sem a tam důkladně opláchnout a očistit výparník.
- Čisticí kapalinu nechat působit 15 až 20 minut.
- Povrch výparníku opět vysušovat po dobu 10 minut při běžícím motoru a při stejných nastaveních tepla a vzduchu jako před jeho čištěním.
- Vyčistit nebo vyměnit prachový a pylový filtr.

ČISTIČ KLIMATIZACE

Klimaanlagenreiniger (Spray)

POZNÁMKA

Eventuálně uniklou čisticí kapalinu je potřeba odstranit pomocí savé textilie a vody.

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 4087	D-GB-I-E-P
250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2870	D-DK-FIN-N-S
250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21532	F-D
250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21627	RO-CZ-SK

