

OCHRANA VENTILŮ U PLYNOVÝCH MOTORŮ

Ventilschutz für Gasfahrzeuge

POPIS

Přípravek chrání ventily v motoru a kompenzuje teplotní špičky. Vybraná kombinace aditiv zaručuje optimální mazání a rovněž i čisté spalování. Snižuje tím nebezpečí poškození motoru a jeho nákladné opravy. Udržuje vysoký výkon motoru a zamezuje ztrátě komprese. Přípravek neobsahuje žádné sloučeniny těžkých kovů a nemá žádné škodlivé vlivy na katalyzátory výfukových plynů.

VLASTNOSTI

- zvyšuje mazací účinek paliva
- maže ventily v hlavě motoru
- nemá žádné škodlivé vlivy na katalyzátory výfukových plynů
- vysoká účinnost
- neobsahuje žádné organokovové sloučeniny
- udržuje a chrání
- vysoká snášenlivost tlakového zatížení

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv	
Barva / vzhled	: žlutá, čirá	
Hustota při +15 °C	: 0,848	g/cm ³
Viskozita při +40 °C	: < 7,0	mm ² /s
Bod vzplanutí	: +63	°C
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III	ČSN 65 0201
Zápach	: charakteristický	
Forma	: kapalina	

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové spalovací motory, které používají jako motorové pohonné hmoty plynná paliva LPG nebo CNG.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přípravek se plní do speciální nádržky dávkovacího zařízení motorů upravených na plynná paliva. Dávkování probíhá automaticky. Případně dodržet provozní a servisní předpisy výrobců plynových soustav nebo jejich dávkovacích zařízení. Vhodné pro všechna běžná dávkovací zařízení (např. FlashLube apod.). Doporučení fy LIQUI MOLY pro podtlakově řízené dávkování: 6 až 8 kapek za minutu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plechová dóza	Obj. č. 4012	D-GB-I-E-P
1 l	plechová dóza	Obj. č. 20803	D-GB-SLO-SRB-HR
1 l	plechová dóza	Obj. č. 20451	D-PL-BG

