

PRO-LINE SUPER PŘÍSADA DO NAFTY

Pro-Line Super Diesel Additiv

POPIS

Pro-Line SUPER přísada do nafty obsahuje kombinované účinné látky, které mají výborné čisticí, rozpouštěcí a ochranné vlastnosti. Zároveň zvyšuje cetanové číslo nafty. Přísada je přizpůsobena nejnovějším pohonným hmotám (nafty s nízkým obsahem síry a příměsí bionafty). Může být používána ve všech dieselových motorech včetně těch se vstřikovacími systémy „čerpadlo-tryska“ (P/D) a „Common-Rail“. Obsažený Lubricity Improver dodává naftě s nízkým obsahem síry dostatečnou mazací schopnost. Zvýšení vznětlivosti nafty zlepšuje její spalování a snižuje tvorbu škodlivých emisí. Vysoký obsah antikorozních látek spolehlivě chrání celý palivový systém před rzí a vznikem koroze. Díky výborným čisticím účinkům Pro-Line SUPER přísady do nafty zůstávají všechny součástky systému čisté, usazeniny jsou odstraněny a výkon motoru zůstává na své vysoké a konstantní úrovni.

VLASTNOSTI

- chrání součástky vstřikovacího systému před opotřebením
- zabraňuje drahým opravám
- výtečný čisticí účinek
- zvyšuje mazací schopnost nafty
- výborná ochrana proti korozi
- zvyšuje cetanové číslo nafty
- testované v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- zabraňuje vzniku usazenin
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- zajišťuje optimální spalování nafty
- vysoká účinnost
- zajišťuje trvale vysoký výkon motoru
- odolná vůči oxidaci

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině		
Barva / vzhled	: světle hnědá, čirá		
Hustota při +15 °C	: 0,842	g/cm ³	ČSN 65 0201
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III		
Bod vzplanutí	: +63	°C	
Bod tuhnutí	: -36	°C	
Forma	: kapalina		
Zápach	: charakteristický		

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do pohonných hmot pro všechny dieselové motory včetně typů se vstřikovacími systémy typu „čerpadlo-tryska“ (P/D) a „Common-Rail“. Také se hodí pro použití ve stacionárních dieselových motorech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pro-Line SUPER přísada se přidává do nafty buď po opravách palivového systému, nebo při pravidelných prohlídkách palivového systému vozidla. Rovněž se může přidávat preventivně do nafty po ujetí každých 2000 km, případně u užitkových vozidel při každém druhém tankování nafty. Ke smíchání s naftou dojde samovolně. Obsah dózy 1 l stačí na 300 litrů nafty (dávkování v poměru 1:300). Pro-Line SUPER přísada je vhodná také pro ochranu motorů před vznikem koroze při jejich dlouhodobém odstavení z provozu.



DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plechová dóza	Obj. č. 5176 D-GB-I-E-P
1 l	plechová dóza	Obj. č. 2801 D-DK-FIN-N-S