



Castrol Outboard 2T

Motorový olej pro dvoudobé závěsné lodní motory

Popis

Castrol Outboard 2T je vysoce účinné minerální mazivo určené pro dvoudobé motory pro motorové čluny chlazené vodou. Kombinace speciálně vybraných bází společně s nejmodernějšími přídatnými látkami vytváří vysoce kvalitní produkt pro dvoutaktní motory motorových člunů.

Mazivo se beze zbytku smísí s palivem. Obsahuje přídatné látky, které byly zvoleny pro svůj nízký obsah popelových částic, což zaručuje výjimečnou čistotu a snižuje tendenci tvorby usazenin ve svíčkách.

Použití

Castrol Outboard 2T je vhodný do závěsných dvoudobých lodních motorů, kde výrobce předepisuje olej specifikace NMMA TC-W2 nebo NMMA TC-W3.

Castrol Outboard 2T je vhodný pro systémy s předem namíchanou směsí i pro systémy vstřikování pro olovnatý i bezolovnatý benzín v množství, které doporučuje výrobce.

Pro správnou aplikaci nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho motoru.

Výhody

Castrol Outboard 2T nabízí následující výhody:

- vysoká ochrana před opotřebením zaručuje zvýšenou spolehlivost motoru,
- výjimečná čistota motoru, která snižuje tvorbu usazenin ve svíčkách,
- vynikající ochrana před korozí, dokonce i u motoru, který není v chodu,
- ochrana před korozí způsobenou slanou vodou,
- vynikající mísitelnost oleje s palivem i při nízkých teplotách.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Typical
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,870
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,5
Bod vzplanutí (PMCC)	ASTM D93	°C	75
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	<0,005
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	52
Viskozitní index	ASTM D2270	-	140

Výkonnostní specifikace produktu

NMMA - TC-W3

Castrol Outboard 2T

30 Mar 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz