

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

Inteligentní molekuly chrání proti opotřebení v důsledku jízdy Stop-Start

Popis

V dnešní době i běžný řidič vykoná ve svém autě až 18 000 zastavení a rozjezdů za rok. Všechno toto popjíždění vdopravních zácpách nebo čekání na křižovatkách způsobuje mikroskopické opotřebení Vašeho motoru. V nejnovějším průmyslovém testu nový olej Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 nabízí výrazně nižší opotřebení v režimu jízdy Stop-Start*.

Nový Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 obsahuje inteligentní molekuly, které ulpívají na součástkách motoru avytvářejí tak ochranou vrstvu, která je připravena chránit motor před opotřebením během režimu jízdy Stop-Start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4. Okamžitá ochrana od momentu nastartování. Pokaždé, když nastartujete.

**dle průmyslového testu OM646LA*

Použití

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 je vhodný pro použití v automobilových benzinových a naftových motorech, kde výrobce doporučuje oleje specifikace ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF a viskozitní třídy SAE 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 je schválen pro použití ve vozech předních výrobců automobilů. Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu.

Výhody

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 obsahuje inteligentní molekuly, které:

- ulpívají na součástkách motoru a zabraňují stékání oleje
- vytváří dodatečnou ochrannou vrstvu, která poskytuje ochranu při jízdě v režimu Stop-Start
- prokazatelně snižují opotřebení motoru během jízdy Stop-Start

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,852
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12,1
Viskozita CCS -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71
Viskozitní index	ASTM D2270	-	168
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutí (PMCC)	ASTM D93	°C	210
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1,1

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00/ 505 00

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

10 Jun 2019

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz