

STOP ZTRÁTÁM PŘEVODOVÉHO OLEJE

Getriebeöl-Verlust STOP

POPIS

Přísada pro zabránění úniku převodového oleje z převodovek. Regeneruje ztvrdlá těsnění z gumy nebo plastů. Zabraňuje vzniku životního prostředí škodlivých olejových skvrn. Chrání spojky před zaolejováním a zabraňuje poškození převodovky při provozu vlivem nízkém stavu oleje.

VLASTNOSTI

- zabraňuje znečišťování životního prostředí převodovými oleji
- zvyšuje provozní spolehlivost
- zaručuje optimální mazání při všech provozních podmínkách
- zabraňuje zaolejování spojky převodovým olejem
- zabraňuje úniku oleje
- jednoduché použití
- eliminuje úniky oleje přes smrštené nebo porézní těsnění
- mísitelná s běžnými převodovými oleji

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv	
Forma	: kapalina	
Barva / vzhled	: modrá	
Zápach	: charakteristický	
Hustota při +20 °C	: 0,92 g/ml	
Viskozita při +40 °C	: 642 mm ² /s	DIN 51562
Bod vzplanutí	: +66 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -27 °C	DIN ISO 3016
Index viskozity	: 101	DIN ISO 2909
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny manuální, přídavné a diferenciální převodovky.

POZNÁMKA

Přísada není vhodná do převodovek typu DSG, automatických převodovek, diferenciálů a do motocyklových motorů se spojkou v olejové lázni (mokrá spojka)!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah jedné tuby 50 ml stačí na 1 litr převodového oleje. Aplikace je možná kdykoliv. K zajištění dlouhodobého efektu je doporučeno přísadu aplikovat při každé výměně oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ

50 ml	plastová tuba	Obj. č. 1042 D
50 ml	plastová tuba	Obj. č. 21641 D-E-P

