Informace o produktu

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Motorový olej s potenciálem úspory paliva

Popis

Nový Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 je syntetický motorový olej formulovaný na bázi unikátní technologie System 5 Technology™, která poskytuje až o 40 % vyšší výkonnost[1] moderním evropských naftovým motorům. Na motoru normy Euro 5 poskytuje také úsporu paliva až 1 %[2] při evropském jízdní cyklu v porovnání s moderním motorovým olejem viskozity SAE 15W-40.

Použití

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 je speciálně navržen pro zvýšení úspory paliva v široké škále naftových motorů evropských výrobců*. Je rovněž vhodný pro prodloužené servisní intervaly tak, jak je předepisují mnozí evropští výrobci nákladních vozů, včetně Mercedes-Benz, MAN a Volvo.

*není vhodný pro motory Euro 4, 5 a 6, které vyžadují olej typu Low SAPS. Pro tyto aplikace Castrol doporučuje Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9.

Výhody

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 s unikátní technologií System 5 Technology™ se přizpůsobuje neustálým změnám provozních podmínek a pomáhá maximalizovat výkonnost v 5 klíčových oblastech: spotřeba paliva, spotřeba oleje, ochrana po celou dobu výměnného intervalu, životnost součástek motoru a jeho výkon. Dále také:

- Poskytuje úsporu paliva bez kompromisu z hlediska ochrany motoru.
- Bojuje proti opotřebení důležitých součástek motoru i s nízkou viskozitou.
- Předchází tvorbě úsad na pístu, čímž snižuje spotřebu oleje.
- Chrání proti tvorbě kyselých nečistot během provozu motoru.

1 V nezávislém laboratorním testu Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 dosáhl až o 40 % lepších výsledů v porovnání se standardy API a ACEA v testech pro zahušťování oleje, tvorbu úsad na pístu, udržování sazí ve vznosu, ochranu proti opotřebení a korozi. Více informací naleznete www.castrolvecton.com.

2 Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 také poskytuje snížení spotřeby paliva až o 0.46% v porovnání s olejeme SAE 10W-40. Výsledná spotřeba paliva záleží na typu vozu, jízdním stylu a provozních podmínkách. Výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete www.castrolvecton.com.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Hustota při 15 °C	ASTM D1298	g/ml	0,860
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12,0
Viskozita CCS při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5250
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm²/s	72
Viskozitní index	ASTM D2270	None	164
Odparnost dle Noacka	DIN 51581	%	7,4
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	15,9
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1,9
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	220
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-54

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA E4, E7
Cummins CES 20077
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS 3

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
06 Sep 2016
Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz