

PŘÍSADA DO BENZINU SPEED

Speed Benzin-Zusatz

POPIS PRODUKTU Přísada do benzínu SPEED je kombinací bezpopelových samomísitelných účinných látek. Je formulovaná podle nejnovějších poznatků z vývoje motorových paliv a jejich aditiv. Vyznačuje se výbornými čisticími a materiálově-ochrannými vlastnostmi.

VLASTNOSTI

- vhodné pro motory s karburátorem i se vstřikováním
- odstraňuje usazené nečistoty
- vysoká účinnost
- normalizuje spotřebu benzínu a emise škodlivých látek
- snižuje riziko k detonačnímu spalování
- zabraňuje vzniku usazenin v palivovém systému
- udržuje čistotu v palivovém systému
- testována v motorech s turbodmychadly a katalyzátory výfukových plynů
- zvyšuje provozní spolehlivost
- dobře chrání před korozí

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Barva / vzhled	: světle žlutá, čirá
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III ČSN 65 0201
Bod vzplanutí	: > +61 °C
Bod tuhnutí	: -45 °C
Forma	: kapalina
Zápach	: charakteristický
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s
Hustota při +15 °C	: 0,765 g/cm ³

OBLAST POUŽITÍ Přísadu je možné úspěšně používat ve všech čtyřtákních i dvoutákních spalovacích motorech. To platí pro motory motorových vozidel a rovněž pro lodní a průmyslové motory. Mimo použití přísady při provozu motorů je možné ji použít pro konzervaci motorů při jejich dlouhodobém odstavení z provozu.

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 1 l dostačuje pro 400 l benzínu.

Odměrka (součást šroubového uzávěru dózy) o obsahu 25 ml odpovídá množství pro 10 l benzínu. Po nalití přísady do nádrže proběhne její smíchání s benzinem samovolně.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plechová dóza	Obj. č. 5105 D
1 l	plechová dóza	Obj. č. 3903 D-RUS-UA
195 l	plechový sud	Obj. č. 4054 GB

