

NÁHRADA OLOVA V PALIVU

Blei-Ersatz

POPIS

Přísada je novodobá kombinace aditiv určená pro starší benzinové motory, které potřebují olovnatý benzin pro mazání ventilových sedel. Přísada zabraňuje vysokému opotřebení ventilových sedel, působí proti ztrátě komprese a zamezuje poškození motoru. Maže a chrání netvrzená ventilová sedla před opotřebením. Tím se předejde poškození motoru a zaručí se optimální komprese při používání bezolovnatého benzínu.

VLASTNOSTI

- čistí systémy pro přípravu směsi a rovněž sací ventily a spalovací prostory
- nemá žádné škodlivé vlivy na katalyzátory výfukových plynů
- zabraňuje zvýšenému opotřebení ventilů a ventilových sedel
- neobsahuje žádné kovoorganické sloučeniny
- jednoduchá manipulace
- vysoká účinnost

TECHNICKÁ DATA

Báze	: draselná sloučenina	
Barva / vzhled	: červená, čirá	
Hustota při +15 °C	: 0,822	g/cm ³ DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: < 7,0	mm ² /s DIN 51562
Bod vzplanutí	: +63	°C DIN ISO 2592
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III	ČSN 65 0201
Forma	: kapalina	
Zápach	: charakteristický	

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny motory s netvrzenými ventilovými sedly.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Směšovací poměr je 1 : 1000.
Objem dózy 250 ml je určený pro 250 l bezolovnatého benzínu. Je nutno dodržet směšovací poměr a vyvarovat se jeho změnám oběma směry. Vhodné pro vozidla s dodatečně namontovanými katalyzátory výfukových plynů.

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová dávkovací lahev	Obj. č. 1010 D-F-NL
250 ml	plastová dávkovací lahev	Obj. č. 2819 DK/N-S-FIN
250 ml	plastová dávkovací lahev	Obj. č. 1838 GB-GR-I
50 l	plechový sud	Obj. č. 2142 D-GB

