



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX ULTRA PLUS PD

Dátum: 10.05.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ULTRA PLUS PD.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX ULTRA PLUS PD je vysoko výkonný nízkoemisný syntetický celoročný motorový olej spĺňajúci požiadavky mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus & Sulphur). Je vyrobený tak, aby predĺžil životnosť motora a životnosť zariadenia pre následnú úpravu výfukových plynov, ktoré používa posledná generácia benzínových a dieselových motorov u osobných automobilov. DYNAMAX ULTRA PLUS PD znižuje tvorbu popola v dieselových časticových filtroch (DPF).

Použitie:

Syntetický motorový DYNAMAX ULTRA PLUS PD je najviac doporučovaný pre najnovšiu generáciu vysoko zaťažovaných benzínových, LPG a dieselových motorov v osobných a ľahkých dodávkových automobiloch vyžadujúcich splnenie špecifikácie ACEA A3/B4 a ACEA C3 vrátane emisnej normy EURO IV.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 5W-40
Výkonnostný profil	API SM/CF ACEA A3/B4/C3

Schválenia:

- Volkswagen 502.00/505.00/505.01
- BMW Longlife-04
- Mercedes-Benz 229.51
- Ford WSS-M2C917-A
- Porsche (mimo Cayenne V6)



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 10.05.2017

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		12,9
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		75,7
Viskozitný index	najmenej	175
Dynamická viskozita pri -30°C, mPa.s		6250
Hustota pri 15°C, kg/m ³		850
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	220
Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g	najmenej	7,4
Sulfátový popol, wt%		0,78

3. Skladovanie:

DYNAMAX ULTRA PLUS PD sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ULTRA PLUS PD je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: +421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené