



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX OIL SYSTEM CLEANER

Dátum: 04.11.2016

Čistič olejového systému

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX OIL SYSTEM CLEANER.

Charakteristika:

DYNAMAX OIL SYSTEM CLEANER - prípravok slúži na odstraňovanie usadenín a nečistôt usadených v olejovom systéme, čím obnovuje kompresiu piestnych krúžkov. Prečisťuje ventily a tým znižuje hlučnosť a zvyšuje účinnosť spaľovania.

Vzhľad:

DYNAMAX OIL SYSTEM CLEANER je kvapalina, zelená so slabou opalescenciou.

Použitie:

300 ml na 5 l oleja. Prípravok sa aplikuje naliatím do starého oleja pri vypnutom motore. Následne sa nechá voľnobeh po dobu 15 – 20 min. Nakoniec sa olej vypustí a vymení sa olejový filter.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX OIL SYSTEM CLEANER musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	zelená
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm⁻³]	0,800
Teplota varu [°C]	150 - 230
Teplota vzplanutia [°C]	>61



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 04.11.2016

3. Skladovanie:

DYNAMAX OIL SYSTEM CLEANER sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Požiarno – technické charakteristiky:

Horľavina III. triedy nebezpečnosti.

Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka a dusíka.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX OIL SYSTEM CLEANER je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel: 00421/37 78 22 326
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com