

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TYRE FOAM

Dátum: 04.12.2016

Lesk na pneumatiky - sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX TYRE FOAM – penový čistič na pneumatiky. Pena DYNAMAX TYRE FOAM slúži na čistenie a ožiovovanie farby pneumatík.

Charakteristika:

Čistiaca pena DYNAMAX TYRE FOAM je vysoko kvalitný prípravok na báze silikónu, ktorý je určený na čistenie a ožiovovanie farby pneumatík. Chráni pred poveternostnými vplyvmi. Nepoškodzuje brzdové diely. Obsahuje nízky podiel rozpúšťadiel. Dodáva pneumatikám lesk.

Vzhľad:

DYNAMAX TYRE FOAM je biela pena s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Pri aplikácii sa treba vyhnúť kontaktu s brzdovými dielmi. Aplikovať v tenkej vrstve, rovnomerne na bokoch pneumatiky. Nie je vhodný pre dvojkoľosové vozidlá.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX TYRE FOAM musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	pena
Farba	biela
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,970 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	70
pH	9,5 – 10,5
tlak pár pri 20°C [bar]	3 - 4
Teplota vzplanutia [°C]	< 0

Zloženie:

- alifatické uhlíkovodíky 5 – 15%

Podľa 648/2004 je biologická odbúrateľnosť > 90 %.



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 04.12.2016

3. Skladovanie:

Prípravok DYNAMAX TYRE FOAM skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti.

4. Požiaro – technické charakteristiky:

DYNAMAX TYRE FOAM je horľavina I. triedy nebezpečnosti.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX TYRE FOAM je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com