

MOTOROVÝ OLEJ LONGTIME HIGH TECH 5W-30

Longtime High Tech 5W-30

POPIS

Moderní lehkoběžný motorový olej špičkové třídy. Pro celoroční použití v benzínových a dieselových motorech s i bez filtru pevných částic (DPF). Kombinace nekonvenčních základových olejů vyrobených syntetickou technologií a nejnovějších olejových aditiv dodávají oleji vlastnosti umožňující výbornou ochranu proti opotřebení a snížení spotřeby oleje a paliva. Zaručuje také okamžité promazání motoru od prvních otáček. Výborně se hodí pro použití v osobních motorových vozidlech s motorem na plynná paliva (CNG/LPG).

VLASTNOSTI

- lehčí běh motoru
- testovaný v motorech s katalyzátory a turbodmychadly
- dlouhá životnost motoru
- excelentní ochrana proti opotřebení
- snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká stříhová stabilita
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- vysoká spolehlivost mazání
- mísitelný s běžnými motorovými oleji
- optimální tlak oleje v celém rozsahu otáček
- snižuje spotřebu paliva
- vynikající čistota v motoru

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB 229.51 • VW 505.00 • VW 505.01

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • MB 229.31

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 68,9	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 12,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≥ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 172		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 7,4	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Optimální olej pro moderní benzinové a dieselové motory osobních automobilů s víceventilovou technikou, typu Valvetronic, s přepínáním turbodmychadly a rovněž s i bez chlazení plnicího vzduchu. Speciálně doporučený pro dlouhé intervaly výměny oleje a pro vysoké motorické nároky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

Nejvyšší účinnost zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

MOTOROVÝ OLEJ LONGTIME HIGH TECH 5W-30

Longtime High Tech 5W-30

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1136 D-F-I
	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 9506 BOOKLET
	4 l	plastový kanistr	Obj. č. 1144 BOOKLET
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 1137 D-F-I
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 9507 BOOKLET
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 1138 D-GB-I-E-P
	60 l	plechový sud	Obj. č. 1139 D-GB
	60 l	vratný kontejner	Obj. č. 1142 D-GB
	120 l	vratný kontejner	Obj. č. 1143 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 1140 D-GB
	1 l	volný objem	Obj. č. 1141 D-GB
	1000 l	plastová nádrž	Obj. č. 1146 D-GB

