

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE HD-CLASSIC SAE 50 STREET

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

POPIS

Jednorozsahový motorový olej přizpůsobený pro použití v klasických motocyklech. Speciálně je doporučený pro motocykly značky Harley-Davidson. Vysoká odolnost proti opotřebení a vynikající ochrana proti korozi. Absolutní odolnost proti odstřížení mazacího filmu. Zajišťuje klidný běh motoru a jeho dlouhou životnost. Disponuje nízkou ztrátou odpařováním a snižuje spotřebu oleje.

VLASTNOSTI

- velmi dobré disperzanční vlastnosti
- vysoká ochrana proti opotřebení
- výtečný čistící účinek
- vysoká stříhová stabilita
- optimální odolnost proti stárnutí
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- nízká ztráta odpařováním
- stabilní mazací film
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SG

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 50		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,900	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 225,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 20,2	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 104		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -9	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +250	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 4,0	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 11,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 4,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej vhodný do čtyřtákních motorů motocyklů, speciálně pro značku Harley-Davidson.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1572 BOOKLET
4 l	plastový kanistr	Obj. č. 1230 BOOKLET

