

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ – VYSOKÁ PEVNOST

Schrauben-Sicherung hochfest

POPIS

Optimální prostředek určený k zajištění šroubových spojů, který lze použít jak pro zaolejované povrchy, tak i pro galvanizované šrouby.

VLASTNOSTI

- vzdoruje uvolnění spoje při zatížení a vibracích
- použitelné i na zaolejované povrchy
- rychlé vytvrzení
- zabraňuje průsakům
- použitelnost v širokém rozpětí teplot
- kontrolované momentové i napětové poměry

TECHNICKÁ DATA

Báze	: dimethakrylát ester		
Forma	: kapalina		
Barva / vzhled	: zelená		
Zápach	: charakteristický		
Rozměry závitů	: do M20		
Teplotní rozsah	: -60 až +150 °C		
Moment uvolnění	: 36	Nm	DIN EN 15865
Další krouticí moment	: 43	Nm	DIN EN 15865
Pevnost ve smyku	: 25	N/mm ²	DIN EN 15337
Vytvrzení			
- ruční manipulace	: 2 – 10	min	
- funkční pevnost	: 2 – 4	hod	
- konečná pevnost	: 8	hod	
Viskozita při +23 °C	: 500	mPa.s	
Hustota	: 1,1	g/cm ³	DIN EN 542
Součinitel tření v závitě	: 0,17		
Chemická odolnost ve vytvrzeném stavu	: relativně dobrá vůči olejům, benzínu, brzdové kapalině, vodě		
Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny běžné rozměry matic a šroubů všech kvalitativních tříd.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Prostředek rovnoměrně nanést na šrouby nebo do závitů matic. Vytvrzení nastane po vytlačení vzduchu zašroubováním (anaerobní princip).

POZNÁMKA

Kvůli anaerobním vlastnostem přípravku musí být pořád zaručený dostatek vzduchu v lahvičce, jinak by mohlo dojít k předčasnému vytvrzení lepidla. Proto smí být lahvička naplněna jen do cca 1/3 svého obsahu. Nicméně skutečná náplň vždy odpovídá údajům uvedenému na etiketě lahvičky.

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 g	plastová lahvička	Obj. č. 3803 D
10 g	blistr	Obj. č. 3851 D
10 g	plastová lahvička	Obj. č. 8060 D-RUS-UA
50 g	plastová lahvička	Obj. č. 3804 D

