

PASTA PROTI PÍSKÁNÍ BRZD

Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

POPIS

Pasta proti pískání brzd je speciálně vyvinutá mazací a separační pasta ze syntetických a keramických účinných látek. Odstraňuje pískání vznikající mezi brzdovými písty, případně dosedacími plochami a brzdovými destičkami.

VLASTNOSTI

- dobrá ochrana proti korozi
- snadné použití
- odstraňuje pískání
- odolná proti působení silniční soli a stříkané vodě
- extrémně nízký koeficient tření
- výborná odolnost vůči vysokým teplotám
- vynikající přilnavost
- optimální použití jako separační pasty

TECHNICKÁ DATA

Forma	: pasta
Barva / vzhled	: modrá
Báze	: syntetické a keramické účinné látky
Hustota	: 1,051 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > +210 °C
Zápach	: slabý
Teplotní rozpětí pro použití jako mazací pasty	: -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C
Teplotní rozpětí pro použití jako separační pasty	: -40 °C až +1200 °C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 60 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pasta je speciálně vyvinutá pro montáž, opravu a údržbu brzdových ústrojí. Pro základní namazání a jako prevence proti pískání brzd. Mimo určení pasty pro brzdové systémy je její použití univerzální v mnoha dalších oblastech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U plovoucích třmenů kotoučových brzd je nejdříve potřeba očistit všechny kluzné povrchy a styčné plochy kartáčem nebo pilníkem na brzdy. Poté brzdové díly očistit vhodným čističem, např. Rychločističem PRO Liqui Moly (obj. č. 20849). Po odpaření rozpouštědla aplikovat pastu proti pískání brzd na vybrané kontaktní plochy.

POZNÁMKA

Tuto pastu nenanášet přímo na třecí plochy obložené nebo na brzdící kotouče!

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 g	plastový sáček	Obj. č. 3078	D
10 g	plastový sáček	Obj. č. 21121	GB
10 g	plastový sáček	Obj. č. 21229	GB-CN
100 g	plastová tuba	Obj. č. 3077	D-GB-I
1 kg	plechová dóza	Obj. č. 3084	D-GB-I-E-P

