

MOTOROVÝ OLEJ SPECIAL TEC F ECO 5W-20

Special Tec F ECO 5W-20

POPIS

Lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie a nejmodernější technologie aditiv, který byl speciálně vyvinutý podle požadavků benzinových motorů značky Ford. Spolehlivě zabraňuje ukládání usazenin, zaručuje vynikající spolehlivost mazání a umožňuje vysokou úsporu pohonných hmot. V oblasti odolnosti proti opotřebení splňuje olej požadavky starší firemní normy Ford WSS-M2C 913-C a v určitých aspektech ji dokonce překonává.

VLASTNOSTI

- vysoká odolnost proti stárnutí
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- vynikající spolehlivost mazání
- otestován v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- výtečná čistota v motoru
- nejvyšší úspora pohonných hmot
- odolný vůči oxidaci

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-20		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 44,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 8,20	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 163		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,6	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,2	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 8,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro benzinové motory Ford s výjimkou modelů Ford Ka (08/2008-), Focus ST a Focus RS (2004.75 s motorem 2,5 l Duratec-ST (VI5)). Motorový olej pro EcoBoost motory. Kromě toho je plně kompatibilní se staršími provedeními. Ford doporučuje použití tohoto oleje pro všechny motory, pro které jsou v současné době předepsány oleje specifikace Ford WSS-M2C 913-B, WSS-M2C 913-C nebo WSS-M2C 925-B.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 3840	D-GB-I-E-P
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21241	ALG-GB-ARAB-F
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 3841	D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21231	ALG-GB-ARAB-F
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3842	D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 20126	EN-F
60 l	plechový sud	Obj. č. 3843	D-GB
60 l	vratný kontejner	Obj. č. 3837	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 3844	D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 3839	D-GB

