

KLASICKÝ MOTOROVÝ OLEJ SAE 50

Classic Motorenöl SAE 50

POPIS

Klasický motorový olej SAE 50 je jednorozsahový mírně legovaný minerální olej, který je svým složením speciálně přizpůsobený požadavkům klasických motorových vozidel a motocyklů bez olejového filtru, případně vybavených filtrem typu „cyklon“ (štěrbínový filtr). Vybrané základové oleje a aditiva zaručují optimální mazání a velmi dobrou ochranu proti opotřebení při všech provozních podmínkách motoru.

VLASTNOSTI

- excelentní ochrana proti korozi
- vysoká spolehlivost mazání
- výborná ochrana proti opotřebení
- vhodný olej pro klasické motocykly bez olejového filtru

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje ISO	: VG 220		DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 220,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 18,8	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozitní index	: 95		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +280	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -15	°C	DIN ISO 3016
Deemulgační schopnost při +82 °C	: ≤ 30	min	DIN ISO 6614
Pěnivost při +24 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Neutralizační číslo	: 0,4	mg KOH/g	DIN 51558 T1
Sulfátový popel	: 0,35	g/100 g	DIN 51575
Přírůstek karbonových zbytků	: 1,1	g/100 g	DIN 51352 T1
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vhodný motorový olej pro klasická vozidla a motocykly bez olejového filtru, případně s filtrem typu „cyklon“ (štěrbínový filtr), ve kterých je předepsán nelegovaný nebo jen mírně legovaný mazací olej.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu, motocyklu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1130 D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 1131 D-GB-I-E-P

