Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40

Motorbike 4T 10W-40

POPIS

Výkonný motorový olej na bázi vybraných minerálních olejů. Zaručuje optimální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Spolehlivé mazání, optimální redukce hluku a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- testovaný v motorech s katalyzátory
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání při všech provozních podmínkách
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká střihová stabilita
- výtečná čistota v motoru
- vysoká ochrana proti opotřebení

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN Plus ● JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 96,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,6	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 158		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +238	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	ASTM D 5800-08B
Číslo celkové alkality	: 7,6	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ


Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až zvýšeným provozním podmínkám. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.
Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 3044 BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 3046 BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3047 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 3048 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 3049 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 20619 B-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 11.05.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 31/14/10/2019.