

PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1700

Top Tec ATF 1700

POPIS

Plně syntetický převodový olej pro automatické převodovky s extrémně vysokou výkonnostní rezervou. Disponuje vysokou teplotní stabilitou, a proto i optimální odolností proti stárnutí. Zajišťuje maximální výkon převodovky. Výborně chrání před opotřebením a má příznivé třecí vlastnosti. Zaručuje obzvláště při nejdelších intervalech výměny oleje jeho maximální výkonnost.

VLASTNOSTI

- vynikající třecí vlastnosti
- vysoká účinnost
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- dobré chování viskozity v závislosti na teplotě
- snižuje spotřebu pohonných hmot

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Allison C4 • MAN 339 Typ V2 • MAN 339 Typ Z12 • Voith H 55.6336.XX (dříve G 1363) • ZF TE-ML 16S • ZF TE-ML 20C • ZF TE-ML 25C • ZF ZF006000

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

MAN 339 Typ Z3 • MB 236.81 • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14C • ZF TE-ML 16M • ZF TE-ML 17C

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 37,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 7,6	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 20000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 177		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +238	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Olej pro automatické převodovky v dodávkách a užitkových vozidlech různých výrobních značek. Mazací olej této specifikace bývá také částečně požadovaný pro hydraulické systémy, zvedáky náprav a retardéry. Použití oleje pouze v souladu s předepsanými specifikacemi výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jinými oleji.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3663 D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3695 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 3671 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 3697 D-GB

